

СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ ДСП СЕРИИ ССП-176 EVO IP65

 В наличии

3 года
гарантия

До 110 lm/w
Светоотдача

От -40°C до +45°C
Диапазон рабочих температур

Алюминиевый LED-модуль
Обеспечивает хороший теплоотвод



18 W до 10шт. \ 36 W до 10шт.
Соединение в линию

Наличие инфракрасного датчика
Модели EVO-S 18 W

Характеристики датчика:

- Чувствительность до 8 м.
- Срабатывание при освещенности < 6 lx
- Время работы 45 сек.

Мощность	Световой поток	Напряжение	Цветовая температура	Способ монтажа	Материал светильника
18 W 36 W 48 W	1950 / 1880 lm 3950 / 3960 lm 5250 / 5280 lm	200-240 V	4000 K / 6500 K	Накладной Подвесной	ABS-пластик Матовый полистирол



Коэффициент мощности:
PF > 0,9



Без пульсации:
IRF < 5 %



Пылевлагозащита:
IP65



Климатическое исполнение: **УХЛ 3.1**

gauss



СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ ДСП СЕРИИ ССП-176 ELEMENTARY IP65

 В наличии



Артикул	Номенклатура
864425236	Светильник Gauss LED ССП-176 EVO IP65 1200*76*66 36W 3950lm 4000K мат с возм. соедин. в линию 1/12
864425336	Светильник Gauss LED ССП-176 EVO IP65 1200*76*66 36W 3960lm 6500K мат с возм. соедин. в линию 1/12
864425248	Светильник Gauss LED ССП-176 EVO IP65 1500*76*66 48W 5250lm 4000K матовый 1/12
864425348	Светильник Gauss LED ССП-176 EVO IP65 1500*76*66 48W 5280lm 6500K матовый 1/12
864424218	Светильник Gauss LED ССП-176 EVO IP65 600*76*66 18W 1950lm 4000K мат с возм. соедин. в линию 1/12
864424318	Светильник Gauss LED ССП-176 EVO IP65 600*76*66 18W 1980lm 6500K мат с возм. соедин. в линию 1/12
864424218-S	Светильник Gauss LED ССП-176 EVO-S IP65 600*76*82 18W 1950lm 4000K мат с сенс и соедин. в линию 1/12
864424318-S	Светильник Gauss LED ССП-176 EVO-S IP65 600*76*82 18W 1980lm 6500K мат с сенс и соедин. в линию 1/12